

# SHARP


PG-B10S  
LCD Daten- / Videoprojektor

**MAN MUSS ES GESEHEN HABEN**

 VARIABLES LENS-

SHIFT-SYSTEM

 MONITOR AUSGANG

 16:9 FORMATUMSCHALTUNG

 LAMPENBETRIEBSZEIT IM

ECO MODE 4000H



## FILMGENUSS UND MEHR MIT HAPPY-END GARANTIE

Der neue LCD Daten- und Videoprojektor PG-B10S sorgt überall für strahlende Augen. Im heimischen Wohnzimmer schafft er beste Kinounterhaltung bei 1.200 ANSI Lumen Lichtleistung und liefert beeindruckend klare Bilder in SVGA-Auflösung. Sein Lens-Shift-System und der manuelle Zoom (1:1,25) gewährleisten eine perfekte Bildeinstellung, damit die Filmstars stets im Mittelpunkt stehen. Doch der Universal-Artist hat noch mehr zu bieten, denn wenn die Pflicht ruft, sind Sie mit dem PG-B10S ebenfalls gut gerüstet. Er eignet sich dank seiner Projektorlampe mit einer Betriebszeit von 3.000 Stunden und einem geringen Geräuschpegel von 32 dB auch für den Einsatz in Schulen und anderen Ausbildungstätten. Arbeit oder Vergnügen? Sie haben die Wahl!

<b>LCD-Panel</b>	3x 0,55" TFT p-si LCD Panel
<b>Auflösung</b>	SVGA 800x600 Pixel, 1.440.000 Pixel über RGB
<b>Computer-Systeme</b>	SXGA 1280x1024*, MAC 21", XGA 1024x768*, SVGA 800x600 (*Advanced intelligent Compression System)
<b>Horizontal-/Vertikalfrequenz</b>	15-70KHz, 43-85Hz, 12-108 MHz Pixel Clock
<b>Lampe</b>	132W UHP, 4.000h (Low Power Mode), 3.000h (Standard Mode)
<b>Objektiv</b>	1:1,25 Manual Zoom, Variables Lens-Shift-System
<b>Kontrastverhältnis</b>	400:1
<b>Lichtstrom</b>	1200 ANSI Lumen; (1080 ANSI Lumen ECO Mode)
<b>Video Systeme</b>	NTSC3,58; NTSC4,43; PAL; PAL60; SECAM; DTV:480i; 480p; 540p; 580i; 580p; 720p; 1035i; 1080i-50Hz; 1080i-60Hz
<b>Horizontale Auflösung</b>	520 TV Linien
<b>Ein/-Ausgänge Video und Computer</b>	FBAS (Chinch), Y/C (4pin), RGB (TTL-sync) oder Yuv (Sub-d 15pin), Ausgang 15 pin Sub-D
<b>Key-Stone</b>	Großer Regelbereich
<b>Steuerung</b>	RS232C (DIN-D)
<b>Audio-Monitor</b>	1W Mono
<b>Audio-Eingang</b>	Audio L/R (3,5mm Klinke)
<b>Geräuschpegel</b>	32 dBA Schalldruck (ECO Mode)
<b>Wärmeabgabe</b>	695 BTU/h
<b>Fernbedienung</b>	Infrarot-Fernbedienung
<b>Spannungs-/Stromversorgung</b>	100 - 240V AC; 175W (Standard) 160W (Low Power Mode)
<b>Abmessungen</b>	294,5x105,8x237 mm (BxHxT)
<b>Gewicht</b>	2,9 kg
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Netzkabel, Computerkabel
<b>Optionales Zubehör</b>	ANB10T, Grundsystem-Deckenhalterung AN-TK201, Höhenverstellbare Deckenhalterung AN-TK202, Halterung für normale Decken AN-A1RS, Adapter RS232 DIN to Sub-D. PAUM35E, Funkmaussteuerung über USB
<b>Garantie</b>	Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter: <a href="http://www.sharp.de/projektoren">www.sharp.de/projektoren</a>

Die angegebenen Leistungswerte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 01805/23 46 75 (12 C/min, Mo-Fr von 9-17 Uhr).

# SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH  
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg  
Tel.: 040/23 76-0, Fax: 040/23 76-27 60  
[www.sharp.de/projektoren](http://www.sharp.de/projektoren)